



BANT ÇEKİCİ

BAND HAUL OFF MACHINE

TR Bant çekicilerin yüksek hızda ve eşit oranda çalışabilmesi önemlidir. Yüksek hızda hassasiyette ve aynı hızda stabil çalışması yönünden üretilen mamulün ölçü değişimini sıfıra indirmek bu bakımdan önemlidir. Bant çekicilerimizde yüksek hassasiyeti yoklamak için özel silikon alaşımli bantlar ve titreşimi önlemek için hassas yataklama kullanılmaktadır. Özellikle kullanılan kaliteli malzeme ve profesyonel ekip ile çalışırız, bakım onarım hizmetine gerek duymadan kullanabilirsiniz.

Tamamen yerli üretim olan hattımız, yüksek verim, kolay kullanım, hızlı servis, stoktan yedek parça temini gibi hizmetleri ile siz değerli müşterilerimizdir. Hattımız tek bir PLC panelinden kontrol edilmekte ve tüm işlemler buradan senkron olarak yapılmaktadır.

EN Band Haul of Machnes need to working high speed and at an equal rate .This it is important because of product produced in terms of unit conversion zero out.We do using by check special silicone alloy bands with high sensitivity also we use bearing so as to prevent vibration.You don't need to maintenance service which we use the quality materials and we work with professional team.

You can use it for many years without requiring service and maintenance, especially with the quality materials and workmanship used.

Our line, which is completely domestic production, for our valued customers, with services such as high efficiency, easier to use, fast service, spare parts supply from stock. Our line controlled from a single PLC panel and all operations done synchronously from here.

	DFC - 300BNT	DFC - 500	DFC - 750 BNT	DFC - 1000	DFC - 1500BNT
Bant Uzunluğu / Band Length	300 mm	500 mm	750 mm	1000 mm	1500 mm
Bant Geniřlięi / Band Widht	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Motor Adedi	1	1	2	2	2
Motor Gücü	0,75 KW	1,5 KW	2 x 1,1 KW	2 x 1,5 KW	2 x 2,2 KW
Kapasite	2000 m/sa/hr	2000 m/sa/hr	2000 m/sa/hr	2000 m/sa/hr	2000 m/sa/hr
Metraj Ölçme	✓	✓	✓	✓	✓

