

## OTOMATİK SARICI

### AUTO WINDING MACHINE

TR

Otomatik sarıcı makinası 1 – 125mm çap arasında hortum ve boruları sarabilme özelliğine sahip olup tek veya üretim hattına bağlı olarak çalışabilmektedir. Yüksek hassasiyetli servo motorlar ve ayarlanabilir tork azaltma ve artırma özelliği ile istenilen gerginlikte ve boruların şekline zarar vermeden sarabilme özelliğine sahiptir.

Makinamız, iki istasyonlu olup sarıcı ile senkron çalışan gezdirici mekanizma ile düzgün sarım elde edilmektedir. Makinamız PLC ekranına komanda edilmekte olup metraj bitiminde otomatik olarak istasyon değiştirme, 2 farklı ses ve ışık sinyali ile uyarı özelliğine sahiptir.


Tamamı yerli üretim olan hattımız yüksek verim, kolay kullanım, hızlı servis, stoktan yedek parça temini gibi hizmetlerle siz değerli müşterilerimize sunulmuştur. Hattımız tek bir PLC panelinden kontrol edilmekte olup tüm işlemler senkron olarak buradan yapılır.

EN

The automatic winder machine has the feature of winding hoses and pipes between 1 - 125mm diameter and can work single or connected to the production line. The machine has with precision servo motors and adjustable torque reduction and increase feature, it has the ability to wrap at the desired tension and without damaging the shape of the pipes.

Our machine has two stations and smooth winding achieved with the traveling mechanism that works synchronously with the wrapper. Our machine controlled to the PLC screen and has the feature of automatically changing stations at the end of the metering, warning with two different sound and light signals.

Our line, which is completely domestic production, for our valued customers, with services such as high efficiency, easier to use, fast service, spare parts supply from stock. Our line controlled from a single PLC panel and all operations done synchronously from here.



Çap Aralığı / Diameter Range	1-16	14-40	20-63	50-125
Kangal İç Çap / Inner Diameter	10-250	300-700	400-1000	800-2550
Kangal Dış Çap / Outer Diameter	350M	1250	1600	3500
Kangal Geniliği / Width of Pipe	150	300	500	1000
Tambur Sayısı / Drum pcs.	2	2	2	1-2
Motor Gücü / Motor Power	0,75KW	1,5KW	2,2KW	5,5KW
Dizme Motoru / Sequencing Engine	0,4KW	0,40KW	0,75KW	1,1KW