



TR

- Genellikle hafif işlerde kullanılmak üzere imal edilmiştir.
- Özellikle 3,0 mm'ye kadar malzemerlerin kıvrılması işlerinde kullanılır.
- Geniş kullanım alanı ile özellikle küçük atölyeler tarafından tercih edilmektedir.

EN

- It is generally manufactured for use in light work.
- It is especially used for bending materials up to 3.0 mm
- It is preferred especially by small workshops with its wide usage area.

MODEL	KIVIRMA UZUNLUĞU BENDING LENGHT	KIVIRMA KAPASİTESİ BENDING CAPACITY	TOP ÇAPI Q ROLL DIAMETER Q	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	UZUNLUK LENGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT
153 3TS 0007	1070	2	76	0,75	1500	750	1200	340
153 3TS 0008	1070	1,5	66	0,75	1500	750	1200	318
153 3TS 0005	1270	1,5	76	0,75	1500	750	1200	410
153 3TS 0001	1270	1,2	66	0,75	1500	750	1200	342
153 3TS 0003	1570	1,2	76	0,75	2000	750	1200	440
153 3TS 0004	1570	1	66	0,75	2000	750	1200	415
153 3TS 0002	2070	1	76	0,75	2500	750	1200	585
153 3TS 0029	1270	3	95	-	2100	760	1250	470
153 3TS 0030	1570	2,5	95	-	2350	760	1250	520

MODEL	KIVIRMA UZUNLUĞU BENDING LENGHT	KIVIRMA KAPASİTESİ BENDING CAPACITY	TOP ÇAPI Q ROLL DIAMETER Q	UZUNLUK LENGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT
153 3TS 0021	1070	3.0	96	1850	760	1250	325
153 3TS 0022	1070	2.5	86	1850	760	1250	350
153 3TS 0018	1270	3.0	96	2100	760	1250	430
153 3TS 0020	1270	2.5	86	2100	760	1250	385
153 3TS 0016	1570	2.5	96	2380	760	1250	425
153 3TS 0017	1570	1.5	86	2380	760	1250	475
153 3TS 0015	2070	1.2	96	2880	760	1250	565